



MAKBLADE



PRO POKOSOVÉ PILY

Komplexní výběr pilových kotoučů pro všechny značky a modely pokosových pil a ponorných pil včetně aku pil. Bohatý výběr velikostí od 190 mm–305 mm a počtu zubů od 24 do 100 pokrývá možnosti použití od hrubých řezů až po práce se zvlášť jemnou povrchovou úpravou.

- Tvrzené a vyztužené kotouče absorbují rázy.
- Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností.
- Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem.



geometrie zubu – střídavé zuby


TCT pilové kotouče MAKBLADE

Obj. číslo	D Průměr kotouče mm	K Tloušťka zubu mm	B Průměr vrtání mm	Počet zubů	T Tloušťka kotouče mm	R Úhel zubu	Příčný řez	Podélný řez	Maximální počet otáček	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-08894	190	2,2	20	24	1,6	5°	•		8040	Dřevo	508
B-08953	190	2,2	20	48	1,6	5°	•		8040	Dřevo	829
B-09042	190	2,0	20	60	1,4	5°	•		8040	Dřevo	826
B-08903	216	2,4	30	24	1,6	5°	•		7070	Dřevo	690
B-08872	216	2,1	30	40	1,6	10°	•		7070	Dřevo	1 051
B-08969	216	2,4	30	48	1,6	5°	•		7070	Dřevo	993
B-09058	216	2,0	30	60	1,4	5°	•		7070	Dřevo	890
B-09092	216	2,8	30	100	1,8	5°	•		7070	Dřevo	960
B-08919	250	2,4	30	32	1,6	5°	•		6110	Dřevo	700
B-08975	250	2,4	30	48	1,8	5°	•		6110	Dřevo	934
B-09008	250	2,3	30	60	1,8	5°	•		6110	Dřevo	956
B-09064	250	2,4	30	72	1,8	5°	•		6110	Dřevo	948
B-09101	250	2,3	30	100	1,8	5°	•		6110	Dřevo	1 029
B-08925	255	2,3	30	32	1,8	5°	•		5990	Dřevo	1 266
B-08888	255	2,1	30	48	1,6	10°	•		5990	Dřevo	1 136
B-09014	255	2,3	30	60	1,8	5°	•		5990	Dřevo	956
B-08931	260	2,3	30	32	1,8	5°	•		5870	Dřevo	929
B-08981	260	2,3	30	40	1,8	5°	•		5870	Dřevo	702
B-09020	260	2,3	30	60	1,8	5°	•		5870	Dřevo	910
B-09070	260	2,3	30	80	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 036
B-09117	260	2,3	30	100	1,8	5°	•		5870	Dřevo	1 243
B-08947	305	2,3	30	32	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 051
B-08997	305	2,3	30	40	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 013
B-09036	305	2,3	30	60	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 220
B-09086	305	2,3	30	80	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 405
B-09123	305	2,3	30	100	1,8	5°	•		5000	Dřevo	1 550



MENŠÍ NÁMAHA

Úzká řezná spára snižuje namáhání během práce a prodlužuje předpokládanou životnost stroje i pilového kotouče.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Prvotřídní zuby TCT, pomalé opotřebení.