

WEV 11-125 Quick (603625000) Úhlová bruska

Lepenková krabice; s regulací otáček, rychloupínací maticí

Objednací číslo 603625000

EAN 4061792176409



Zástupný obrázek



- Neunavující tak jako nikdy předtím: Kompaktní úhlová bruska s regulací otáček a minimálním obvodem rukojeti ve své výkonové třídě pro perfektní ergonomii
- Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochanný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému rozběhnutí
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Ø kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1100 W
Odevzdaný výkon	640 W
Počet otáček při volnoběhu	2800 - 10500 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	8800 /min
Točivý moment	3 Nm
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	193 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.1 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Upínací matice M-Quick
přídavná rukojeť