



SPRAYfixx-solvent-1,5 l

Regulační tryska

Císlo zboží:

06 911 015

EAN:

4103810705298

Slevová skupina:

A

Technické údaje

Max. objem nádrže (ml):

1500

Max. množství plnění (ml):

1200

Barva zásobníku:

bílá, transparentní

Rozmezí teploty (°C):

+5 / +30

Max. provozní tlak (bar):

2,5

Tryska:

Regulační tryska s plastovou nastavovací maticí PA (80 685)

Postřik:

Přímý proud=plný proud + kuželový střík=jemný mlhový střík

Množství postřiku při plném proudu (ml/min):

480

Množství postřiku při jemném mlhovém stříku (ml/min):

192

Šířka postřiku při plném proudu (mm):

4,6

Šířka postřiku při jemném mlhovém stříku (m):

0,8

Barevný kód:

černá

Materiály

Nádoba:

HDPE (vysokohustotní polyethylen)

Těsnění:

Viton® (FKM)

Hlava čerpadla:

PA

Ventilová tyčka + pružiny:

mosaz / ušlechtilá ocel

Tryska:

PA

Výška (mm):

325

Základní plocha DxŠ (mm):

230 x 120

Hmotnost (kg):

0,45

Specifikace

- Nádoba z HDPE se stupnicí v ml
- Podle typu použití, postřiku, otočení jsou k dispozici následující trysky: regulační a otočná tryska mosaz (80 680) + plochá postřikovací tryska 110° -PP (80 682), viz sada trysek Sprayfixx Solvent (80 687)
- Těsnění Viton® FKM
- Manuální zvyšování tlaku s kombinovaným přetlakovým a odvzdušňovacím ventilem
- S kódem EAN

Speciální funkce

- Vhodné pro rozpouštědla, s výjimkou acetonu, pokud jsou materiály rozprašovače odolné proti těmto kapalinám
- Díky různým tryskám využitelné pro specifické použití
- Barevné kódování na zásobníku a tlačítku čerpadla černé
- UV stabilní

Balení

Obalová jednotka:

1,0

