



SPRAYfixx-classic-1,5 l

Plochá postřikovací tryska

Císlo zboží: 06 912 015
EAN: 4103810705342
Slevová skupina: A

Technické údaje

Max. objem nádrže (ml): 1500
 Max. množství plnění (ml): 1200
 Barva zásobníku: bílá, transparentní
 Rozmezí teploty (°C): +5 / +30
 Max. provozní tlak (bar): 2,5
 Tryska: Plochá postřikovací tryska úhel 110° PA (80 682)
 Postřik: Plochý proud, úhel 110° při 2,5 bar
 Množství postřiku (ml/min): 450
 Šířka postřiku (m): 0,8
 Barevný kód: šedá
 Materiály
 Nádob: HDPE (vysokohustotní polyethylen)
 Těsnění: Viton® (FKM)
 Hlava čerpadla: PA
 Ventilová tyčka + pružiny: mosaz / ušlechtilá ocel
 Tryska: PA 6
 Výška (mm): 325
 Základní plocha DxŠ (mm): 230 x 120
 Hmotnost (kg): 0,45

Specifikace

- Nádob z HDPE se stupnicí v ml
- Podle typu použití, postřiku, otočení jsou k dispozici následující trysky: regulační a otočná tryska ušlechtilá ocel (80 680) + regulační tryska s plastovou nastavovací maticí PA (80 685) viz sada trysek Sprayfixx Classic (80 688)
- Těsnění Viton® FKM
- Manuální zvyšování tlaku s kombinovaným přetlakovým a odvzdušňovacím ventilem
- S kódem EAN

Speciální funkce

- Vhodné pro minerální oleje s nízkou viskozitou, pokud jsou materiály rozprašovače odolné proti těmto kapalinám
- Díky různým tryskám využitelné pro specifické použití
- UV stabilní
- Barevné kódování na zásobníku a tlačítku čerpadla šedé

Balení

Obalová jednotka: 1,0



